

SPIRAALSOOJUSVAHETIGA BOILERID



- Komplektis kaitseklapp ja pumbatermostaat
- Termoregulaator esipaneelil (SVE)
- Sisepind emailleeritud, termos isoleeritud polüuretaanvahuga
- Garantii siseanumale **3 aastat**
- Tugijalg (juurdeostetav) nõrga seina korral, seinalekinnitus on kohustuslik



SVE



Conforto VM ja SVE
paigaldatavad
vertikaalselt seinale
või seinale / tugijalale



Tüüp	Maht (L)	Soojus- vaheti (m ²)	Soojus- vaheti (L)	Soojus- vaheti (bar)	Soojus- vaheti ühendused	Tarbevee ühendused	Kõrgus (mm)	Ø (mm)	Sügavus (mm)	Tühi- kaal (kg)	Energia- klass	Kood
SUKELKÜTTEKEHAGA (1500W, 230V) JA MAGNEESIUMANOODIGA SEINABOILERID SVE												
SVE 80	80	0,35	2,7	6	3/4"F	1/2"M	860	433	451	26	C	2314
SVE 100	100	0,35	2,7	6	3/4"F	1/2"M	1022	433	451	29	C	2315
MAGNEESIUMANOODIGA SEINABOILERID CONFORTO VM												
Conforto VM 100	100	0,53	3,4	10	1"F	3/4"M	870	575	595	40	B	2302
Conforto VM 150	150	0,66	4,2	10	1"F	3/4"M	1190	575	595	55	B	2303
Conforto VM 200	200	0,66	4,2	10	1"F	3/4"M	1520	575	595	65	B	2304
elektrosia (keraamiline küttekeha 2400 W, 230 / 400 V) boileritele Conforto VM 100-200												2398

TERMOSIFOON-SOOJUSVAHETIGA BOILERID



- Komplektis kaitseklapp
- Paigaldatav seinale kas vertikaalselt või horisontaalselt
- Sisepind emailleeritud, termos isoleeritud polüuretaanvahuga
- Garantii siseanumale **3 aastat**
- Tugijalg (lisadetail) nõrga seina korral, seinalekinnitus on kohustuslik



Tüüp	Maht (L)	Soojus- vaheti (kW)*	Soojus- vaheti (m ²)	Soojus- vaheti (L)	Soojus- vaheti (bar)	El.soojene- mise aeg**	Energiakulu hoidereziimil (kWh/24H)***	Pikkus (mm)	Ø (mm)	Sügavus (mm)	Tühi- kaal (kg)	Energia- klass	Kood
SUKELKÜTTEKEHAGA (2200W, 230V) JA MAGNEESIUMANOODIGA SEINABOILERID													
DE 150	150	17,5	0,95 m ²	7,7	6	2h 50	1,64	1002	570	579	51	C	2896
DE 200	200	19,2	1,2 m ²	10	6	5h 15	2,16	1257	570	579	62	C	2897
tugijalg seinaboileritele													2403

* primaarahela läbivoolul 2m³/h, temperatuuril 90°C, tarbevee temperatuuri tõusul Δt = 55°C (10-65°C)

** temperatuuri tõusul Δt = 50°C

*** tarbevee hoidetemperatuuril 65°C ja ümbritseval õhutemperatuuril 20°C