

Nefertiti initial Adelis initial



Nefertiti
initial



Adelis
initial



käterätinagi



Product



Esmaklassiline
dissain



Optimaalne
mugavus



Energiasääst

Kiirkütterežiim 2h: Ühe nupulevajutusega käivitub kiirkütterežiim 2 tundi, küttes ruumi vannimejale sobivalt soojaks. Tagasi temperatuuri hoiderežiimile lülitub NEFERTITI ise.

24h küttekordusrežiim: Režiim võimaldab kütta 2 tundi täie võimsusega igal päeval samal ajal, ülejäänud ajal hoiab radiaator etteantud temperatuuri.

Käterätikuivatusrežiim: See režiim võimaldab näiteks suvisel ajal käterättide kuivatust 2 tunni vältel igal päeval samal ajal, ülejäänud ajal on radiaator välja lülitunud.

Külmumiskaitse: Kui viibite kodust eemal kauem kui 48 tundi, on energiasäästus mõttekas lülitada seade külmumiskaitserežiimi – radiaator hoiab ruumis temperatuuri +7°C.

TEHNILISED ANDMED

- Elektrooniline termostaat
- Sukeküttekeha küttevedelik
- Programmjuhtsoon
- Kiirkütterežiim 2h
- 24h-küttekordusrežiim
- Käterätikuivatusrežiim
- Ülekuumenemiskaitse
- Külmumiskaitse
- Pritsmekindlus

- 1 Keeramine: - väljas
- sees
- 24h-küttekordusrežiim
- käterätikuivatusrežiim
- 1 Vajutamine: - kiirküte (lühike vajutus)
- nuppude lukustamine (pikk vajutus)
- 2 Kiirküte / nuppude lukustatuse kontrolllamp
- 3 Küttekeha töösoleku kontrolllamp
- 4 Temperatuuri regulaatornupp



Juhtpaneel: Nefertiti, Adelis, Mudel 2012

MÕÖTMED

VÕIMSUS (W)	(mm)			KAAL (kg)	KOOD
	Laius (W)	Kõrgus (H)	Sügavus (D)		
Nefertiti Initial					
500	450	1450	138	17,5	850505
750	450	1750	138	21,0	850507
Adelis Initial					
500	556	984	118	17	861905
750	556	1374	118	23	861907
1000	556	1764	118	30	861910

